

DATENBLATT

LKW Bühne B240PX Compact

Nissan NT400 - 3.5 T p.mt.3.40

Baureihe PX Cod. PRP1607



Beschreibung

Die robuste, zuverlässige und wartungsfreundliche Teleskopbühne mit Doppelgelenk. Der Qualitätsstandard ist auf den professionellen Anwender ausgerichtet; dadurch wird lange Lebensdauer gewährleistet.

Leistungsdaten

| | | |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------|
| Arbeitshöhe mt. | | 23.60 |
| max. Korbtragfähigkeit | ↑ ↑ ↑ | 250 80 |
| Max. seittl. Reichweite mt. | ↑ ↑ ↑ | 8.55 12.30 |
| Turmdrehung ° | | 450 |
| Energieführung | | Innenliegend |
| Korbsteuerung | | Elektrohydraulisch mit Fahrhebel |

Bühnenspezifikation

| | |
|---------------------------|------------------|
| Abmessungen Metalkorb mt. | 1.40x0.70 |
| Abmessungen GF-Korb mt. | 1.20x0.70 |
| Korbdrehung ° | 70 + 70 |
| Stützen vorne | Senkrechtstützen |
| Stützen hinten | Senkrechtstützen |
| Mindest-Abstützstand mt. | 2.20 |



Aufbau

Dieser Aufbau stellt die Kompaktvariante dar. Die Abstützung erfolgt innerhalb der Spiegelbreite des Fahrzeugs. Dadurch wird der Vorteil der bereits reduzierten Abmessungen des Aufbaus noch weiter verstärkt.

Ablagefläche

Rutschfestes Aluriffelblech

Karosserie

Der Aufbau auf das Fahrzeug beinhaltet sämtliche Karosseriearbeiten

Normenverweis

CE Konformitätserklärung

Sonderausstattung

Ein breites Sortiment an Zubehörteilen ist verfügbar, wobei einige hiervon bereits in der Standardausstattung des Gerätes enthalten sind. Es wird daher empfohlen sich für ein spezifisches Angebot an unser Verkaufsnetz zu wenden

Weitere Aufbau- und Fahrzeugtypen

Das Gerät kann mit verschiedenen Aufbautypen und/oder auf verschiedenen Fahrzeugtypen verfügbar - bitte wenden Sie sich für nähere Informationen an unser Verkaufsteam.

